



THERMACOMPACT TF™



***Schalldämmender Schutzschlauch
mit Innengleitfolie und
strapazierfähiger Außenhaut***

Beschreibung	Schutzschlauch aus wasserabstoßendem PE-Schaum mit roter strapazierfähiger und trittfester Außenhaut sowie Innengleitfolie, schalldämmend.
Werkstoff	geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaumstoff, Isolierdicke 4 mm und 9 mm
Anwendungsbereich	Schalldämmung für Kunststoffrohre. Korrosionsschutz und Schalldämmung für Metallrohre. für Kaltwasserleitungen für Lüftungs- und Guss-Abflussrohre für Lüftungs- und Kunststoff-Abflussrohre
Standardlänge	10 m
Inneneinlage	montagefreundliche Innengleitfolie
Verpackung	in Foliensack, 10 x 10 m (DN 125 und DN 150: 5 x 10 m)

Körperschalldämmung	Thermaxcompact TF™, 4 mm Isolierdicke: 20 db(A) Thermaxcompact TF™, 9 mm Isolierdicke: 23 db(A)
Brandverhalten nach DIN 4102	Klasse B2, normalentflammbar
Raumgewicht	30 - 40 kg/m³
Temperaturbereich	- 45°C bis + 95°C



Dimensionen und Abmessungen

Rohr außen			Isolierung Innen ø ca. mm	Isolierdicke / Bezeichnung	
Nennwert (mm)	Zoll	DN		4 mm	9 mm
15	¼	8	18 mm	15/4	
18	¾	10	22 mm	18/4	
22	½	15	25 mm	22/4	
28	¾	20	30 mm	28/4	
35	1	25	38 mm	35/4	
42	1 ¼	32	44 mm	42/4	
		50	60 mm	50/4	50/9
		70	88 mm	70/4	70/9
		90	112 mm	90/4	90/9
		100	125 mm	100/4	100/9
		125	145 mm	125/4	125/9
		150	175 mm	150/4	

Wickelband, Nenndicke 2 mm	
Rolle Länge 3,6 m	Selbstklebende Rolle Länge 3,6 m
70x2 mm	70x2 mm
100x2 mm	100x2 mm



DEUTSCHLAND

THERMAFLEX Isolierprodukte GmbH
 Industriering 13
 D-06712 Döschwitz
 Tel.: +49.34425.998.0
 Fax: +49.34425.998.88
 E-Mail: germany@thermaxflex.com
 www.thermaxflex.de

ÖSTERREICH

THERMAFLEX - FLEXALEN
 Rohr- und Isoliersysteme GmbH
 Siebenhirtenstrasse 17 - A-1230 Wien
 Tel.: +43.1.523 26 25.0
 Fax: +43.1.523 26 25.24
 E-Mail: t.info@thermaxflex.at
 www.thermaxflex.at

